

# Gira opbouw

## Productdesign

Prof. Odo Klose, Wuppertal



# Gira Opbouw – Achteraf netjes op de wand gemonteerd.

## Kenmerken

- Eenvoudige uitbreiding van bestaande elektrotechnische installaties, zonder muren open te breken.
- Kabel- en kanaalvoer voor een veilige en eenvoudige apparaataansluiting.
- Aftakdoos in hetzelfde design voor een uniforme uitstraling.
- Brandvertragende montageplaten voor installatie op houten wanden of meubels.


## Technische gegevens

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Platform:          | opbouw             |
| Materiaal:         | duroplast glanzend |
| Montagewijze:      | opbouw             |
| Beschermingsgraad: | IP20               |

## Let op


- De Gira schakelaarprogramma's Standard 55 en F100 kunnen met alle functies door middel van opbouwbehuizingen op de wand worden geïnstalleerd.
- Andere opties voor de opbouwinstallatie zijn Gira Standard 55, Gira E2, Gira Studio OB, Gira Profil 55. Hiermee wordt het eenvoudig mogelijk een bestaande installatie uit te breiden met alle functies uit het Gira System 55.

## Afmetingen in mm [schakelaar]



|           |        |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|
| 1-voudig: | B 64,3 | H 64,3 | D 35,9 |
|-----------|--------|--------|--------|

## Afmetingen in mm [wandcontactdoos met randaarde]



|          |        |         |        |
|----------|--------|---------|--------|
| 1-voudig | B 64,3 | H 64,3  | D 42,0 |
| 2-voudig | B 64,3 | H 105,2 | D 44,0 |
| 3-voudig | B 64,3 | H 161   | D 49,1 |

## Variant



Zuiver wit  
(verg.  
RAL 9010)

## Andere varianten voor opbouwinstallatie



Standard 55  
zuiver wit  
glanzend  
(verg.  
RAL 9010)  
→ 81



E2  
zuiver wit  
glanzend  
(verg.  
RAL 9010)  
→ 94



Studio OB  
Glas wit,  
zuiver wit  
glanzend  
→ 121



F100  
zuiver wit  
glanzend  
(verg.  
RAL 9010)  
→ 125