

Gira

spatwaterdicht opbouw IP44

Onderscheidingen

DEUBAU productprijs Europa 1992

Productdesign

Prof. Odo Klose, Wuppertal




Gira waterdicht opbouw IP44 – Robuust bij vochtigheid en bijzondere belasting.

Kenmerken

- Onbreekbare behuizing voor een permanent veilige aanrakingsbeveiliging en een maximale elektrische veiligheid.
- Hoge oppervlaktekwaliteit beschermt tegen invloeden van buitenaf en vervuiling.
- Uv-bestendig materiaal
- Functioneel materiaal, bestand tegen invloeden van buitenaf door olie, vetten, brandstof en chemicaliën.
- Behuizing IP44 conform EN 60529.
- Behuizingen voor horizontale en verticale installatie.

Afmetingen in mm



Technische gegevens

Platform:	waterdicht opbouw
Materiaal:	thermoplast
Montagewijze:	opbouw
Beschermingsklasse:	IP44
Bedrijfstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Opslagtemperatuur:	-20 °C tot +65 °C

1-voudig, verticale montage:	B 76	H 80,5	D 58,5
2-voudig, verticale montage:	B 76	H 162,5	D 58,5
2-voudig, horizontale montage:	B 153,5	H 80,5	D 58,5
3-voudig, horizontale montage:	B 231	H 80,5	D 58,5

Variant



Grijs