

Gira spatwaterdicht opbouw IP66

Productdesign

Prof. Odo Klose, Wuppertal



Gira waterdicht opbouw IP66 – Bijzonder robuust voor binnen en buiten.


Kenmerken

- Behuizing conform beschermingsklasse IP66 volgens DIN EN 60529, bescherming tegen het binnendringen van stof en tegen sterke waterstralen.
- Onbreekbare behuizing voor een permanent veilige aanrakingsbeveiliging en een maximale elektrische veiligheid.
- UV-bestendig materiaal
- Hoge oppervlaktekwaliteit beschermt tegen mechanische invloeden van buitenaf en vervuiling.
- Functioneel materiaal, bestand tegen invloeden van buitenaf door olie, vetten, brandstof en chemicaliën.
- Behuizingen voor horizontale en verticale installatie.

Technische gegevens

Platform:	waterdicht opbouw
Materiaal:	thermoplast
Montagewijze:	opbouw
Beschermingsklasse:	IP66
Bedrijfstemperatuur:	-5°C tot +45°C
Opslagtemperatuur:	-20°C tot +65°C

Afmetingen in mm [wandcontactdoos met randaarde IP66]




1-voudig:

B 76

H 80,5

D 70

Afmetingen in mm [wipschakelaar en wipdrukcontact IP66]



1-voudig:

B 76

H 80,5

D 70

Variant



Grijs