

Gira Standard 55 System 55

Productdesign

Phoenix Design, Stuttgart

Gira designconfigurator

www.designconfigurator.gira.com



Gira Standard 55 – Functiediversiteit voor de basisinstallatie.


Kenmerken

- Meer dan 300 functies beschikbaar.
- Homogeen en onderhoudsvriendelijk oppervlak.
- Geschikt voor verticale en horizontale montage.
- Kunststof: halogeenvrije, slagvaste en onbreekbare thermoplast.
- Zeer goed bestand tegen gebruikssporen.
- Inbouwmontage (IP20).
- Inbouwmontage van schakelaars, drukcontacten en wandcontactdozen met randaarde met klapdeksel ook spatwaterdicht (IP44) mogelijk (bij gebruik van speciale afdichtsets **0252 27, 325400** of **325500**).
- Opbouwmontage 1- tot 3-voudig in zuiver wit glanzend en crème wit glanzend mogelijk.

Technische gegevens

Platform:	System 55
Materiaal:	thermoplast (PC)
Montagewijze:	inbouw (standaard) opbouw
Beschermingsklasse:	IP20, IP44

Afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig:	B 80,7	H 80,7	D 11,4
Afdekraam 1,5-voudig:	B 80,7	H 121,2	D 11,4
Afdekraam 2-voudig:	B 80,7	H 151,8	D 11,4
Afdekraam 3-voudig:	B 80,7	H 223,3	D 11,4
Afdekraam 4-voudig:	B 80,7	H 294,6	D 11,4
Afdekraam 5-voudig:	B 80,7	H 365,9	D 11,4

Hoekradius:	R 4 (ca.)
-------------	-----------

Varianten



Zuiver wit mat
(vergelijkbaar
met RAL 9010)



Zuiver wit
glanzend
(vergelijkbaar
met RAL 9010)



Crème wit
glanzend
(vergelijkbaar
met RAL 1013)

Gira Standard 55 opbouw




Zuiver wit
glanzend
(vergelijkbaar
met RAL 9010)



Crème wit
glanzend
(vergelijkbaar
met RAL 1013)

Gira Standard 55 opbouw, afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig:	B 80,7	H 80,7	D 61,3
---------------------	--------	--------	--------

Hoekradius:	R 4 (ca.)
-------------	-----------