

Spatwaterdicht inbouw IP44 Gira TX_44

Productdesign

Phoenix Design, Stuttgart

Gira designconfigurator

www.designconfigurator.gira.com




Gira TX_44 – Waterbestendig en robuust.

Kenmerken

- Alle functies uit het Gira deurcommunicatiesysteem kunnen worden geïntegreerd.
- Geschikt voor verticale en horizontale montage.
- Afdekramen Gira TX_44 kunnen in de Gira energie- en lichtzuilen worden geïntegreerd.
- Basiselementen uit Gira System 55 kunnen worden geïntegreerd door middel van adapterraam.
- Materiaal is slagvast en onbreekbaar, balveilig, halogeenvrij, uv-bestendig, weerbestendig en microbiologisch zonder bezwaren.
- Chemische bestendigheid van de varianten antraciet en kleur aluminium voldoet aan DIN 68 861, blootstellingsgroep 1B.
- Beveiligd tegen diefstal door de montage met Torx-schroeven.
- Verhoogde beveiliging tegen diefstal bij gebruik van Tri-Wing-schroeven.
- Inbouwmontage spatwaterdicht (IP44).
- Inbouwmontage (IP20).

Afmetingen in mm



Afdekraam 1-voudig:	B 110	H 86	D 16,3
Afdekraam 2-voudig:	B 110	H 157	D 16,3
Afdekraam 3-voudig:	B 110	H 229	D 16,3
Afdekraam 4-voudig:	B 110	H 300	D 16,3
Hoekradius:	R 0,5		

Technische gegevens

Platform:	waterdicht inbouw
Materiaal:	thermoplast (ASA)
Montagewijze:	inbouw
Beschermingsklasse:	IP20, IP44

Varianten



Zuiver wit
glanzend
(vergelijkbaar
met RAL 9010)



Kleur
aluminium
(gelakt)



Antraciet
(gelakt)